

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Recubrimiento acrílico diseñado específicamente para pavimentos deportivos y pavimentos asfálticos.

**PROPIEDADES:** Alta resistencia al roce y las diferentes condiciones climatológicas.

- Buena adherencia.
- Resistente a la intemperie.
- Facilidad de aplicación.
- Resistencia a la despigmentación y a los rayos UV.
- Resistencia a la abrasión y al agua.

**APLICACIONES:** Para todo tipo de pistas deportivas, pádel, tenis, que utilicen como soporte hormigón, cemento o derivados.

**MODO DE EMPLEO:** Para superficies nuevas, asegurarse de que el soporte haya fraguado totalmente y esté limpio y libre de suciedad y humedades. Si la superficie está muy lisa abrir un poco el poro con procedimientos mecánicos como un cepillado. Para superficies ya pintadas, si la pintura se encuentra en buen estado, aplicar la primera mano con un 10 – 15 % diluida en agua para asegurar una buena penetración y agarre en el soporte. Si la superficie no es de carácter poroso, aplicar un fondo fijador. La segunda mano se dará con menos cantidad de agua para favorecer el acabado.

**PRESENTACIÓN:** Colores rojo, verde y gris. Formato entre 4 y 15 L.

**DATOS TÉCNICOS.**

Composición	Emulsión de vehículo estireno acrílica con pigmento inorgánico en agua.
Densidad:	1,4 kg/m <sup>2</sup> .
Numero de capas	De 2 a 3 capas en función del estado del soporte.
PH	Entre 8 y 9
Viscosidad	28 poises a 20 °C
Secado	1 hora al tacto ,entre 4 y 6 horas total en función de temperatura y humedad relativa.
Rendimiento	De 8 a 12 m <sup>2</sup> /l
Cont. solidos	63 ± 1
Repintado:	A partir de las 4 – 6 horas.

**HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:**

Conservar fuera del alcance de los niños.

Usar en lugares bien ventilados.

Durante la pulverización utilizar mascarilla. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

En caso de ingestión, consultar al médico y enseñar el envase.

No tirar los residuos por el desguace ni a corriente fluvial.