

ALCALÁ COLOR, S.L.

Alfonso XI, 22 Bajo

23.260 Alcalá la Real (Jaén)

Tlf. Y Fax.- 953-58 20 08

E-mail.- informacion@alcacolor.com

FICHA TÉCNICA

ALCACOLOR MATE INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Pintura plástica con buena blancura, buena cubrición y buen anclaje. Adecuado para pintar obras en climas benignos.

APLICACIONES: Pintado y decoración de superficies de interior, hormigón, yeso ladrillo etc.

MODO DE EMPLEO: La superficie a pintar de yeso o cemento debe estar seco, sin manchas, salitre, arenas o fisuras. En soportes deleznable fijar antes con emulsión fijadora ALCAFIX. Las superficies brillantes deben matizarse para una buena adherencia

Se aplica la primera mano a rodillo diluyendo con 20% de agua. Aplicar siguientes manos sin diluir.

No pintar por debajo de 5° C de temperatura.

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto en función del estado del soporte y su porosidad.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO: Mate blanco Andalucía.

DENSIDAD: 1,7 grms/cc

RENDIMIENTO: De 5 a 7m² por L (Según superficie).

LAVABILIDAD: superior a 500 doble p.

SECADO: Al tacto 30 min.

REPINTADO: 4-24 horas según humedad.

LIMPIEZA: Con agua.

ALMACENAJE: Un año en envase original cerrado.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Conservar fuera del alcance de los niños.

Usar en lugares bien ventilados.

Durante la pulverización utilizar mascarilla.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

En caso de ingestión, consultar al médico y enseñar el envase.

No tirar los residuos por el desagüe ni a corriente fluvial.