ALCALÁ COLOR, S.L.
Alfonso XI, 22 Bajo
23.260 Alcalá la Real (Jaén)
Tlf. Y Fax.- 953-58 20 08
E-mail.- informacion@alcacolor.com

FICHA TÉCNICA

ALCACOLOR MATE SUPERCUBRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Pintura plástica mate de buena calidad para interiores , formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos-estirenados con pigmentos y cargas de máxima Calidad.

PROPIEDADES: Excelente cubrición, buena adherencia y blancura así como buenas propiedades de aplicación, rendimiento y resistencia al frote.

APLICACIONES: Para decoración de superficies de interiores que por sus propiedades no pueden cubrirse bien con otras pinturas plásticas : yeso proyectado , paramentos de cemento con poco poro etc .

MODO DE EMPLEO: La superficie a pintar debe estar seca, sin manchas, salitre, arena o fisuras. Sobre cola, temple o cal no debe pintarse. Aplicar una primera mano rebajada un 10-15% de agua potable y una segunda con un 5-10% de agua. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

No pintar con tiempo lluvioso o con temperaturas por debajo de 5ºC de temperatura. Remover el contenido de envase. No lavar la superficie pintada hasta pasados 25 días.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO: Liso mate blanco y colores carta
BLANCURA: Buena.
ADHERENCIA: Excelente.
CUBRICIÓN: Excelente.
DENSIDAD: 1,45 grm/cc
RENDIMIENTO: De 4 a 6m^2 por Kg. Y mano.
SECADO: Al tacto 30 min.
REPINTADO: 4-5 horas según humedad.
LIMPIEZA: Con agua.
LAVABILIDAD: Superior a 4.000 dsp (dobles pasadas).
ALMACENAJE: Un año en envase original cerrado.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Conservar fuera del alcance de los niños.
Usar en lugares bien ventilados.
Durante la pulverización utilizar mascarilla.
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.
En caso de ingestión, consultar al médico y enseñar el envase.
No tirar los residuos por el desagüe ni a corriente fluvial.