

# ALCALÁ COLOR, S.L.

Alfonso XI, 22 Bajo

23.260 Alcalá la Real (Jaén)

Tlf. Y Fax.- 953-58 20 08

E-mail.- informacion@alcacolor.com

## FICHA TÉCNICA

### MATE SUPER 2 ECOLOGICO

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Pintura plástica mate de buena calidad formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos-estirenados con pigmentos y cargas de máxima Calidad. Pintura exenta de disolventes y de productos nocivos para el medio ambiente.

**PROPIEDADES:** Muy buena cubrición, excelente adherencia y blancura así como buenas propiedades de aplicación, rendimiento y resistencia al frote.

**APLICACIONES:** Para decoración interiores y exteriores sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. Cuando se desee ofrecer una buena relación calidad/ precio.

**MODO DE EMPLEO:** La superficie a pintar debe estar seca, sin manchas, salitre, arena o fisuras. Sobre cola, temple o cal no debe pintarse. Aplicar una primera mano rebajada un 15-20% de agua potable y una segunda con un 5-10% de agua. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

No pintar con tiempo lluvioso o con temperaturas por debajo de 5°C de temperatura. Remover el contenido de envase. No lavar la superficie pintada hasta pasados 25 días.

#### DATOS TÉCNICOS:

**ACABADO:** Liso mate blanco.

**BLANCURA:** Excelente.

**ADHERENCIA:** Excelente.

**CUBRICIÓN:** Muy buena.

**DENSIDAD:** 1,5 grm/cc

**RENDIMIENTO:** De 5 a 8m<sup>2</sup> por Kg. Y mano.

**SECADO:** Al tacto 30 min.

**REPINTADO:** 4-5 horas según humedad.

**LIMPIEZA:** Con agua.

**LAVABILIDAD:** Superior a 5.000 dsp (dobles pasadas).

**ALMACENAJE:** Un año en envase original cerrado.