ALCALÁ COLOR, S.L.

Alfonso XI, 22 Bajo
23.260 Alcalá la Real (Jaén)
Tlf. Y Fax.- 953-58 20 08
E-mail.- informacion@alcacolor.com

FICHA TÉCNICA

ALCACOLOR SATINADO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Pintura plástica satinada de muy buena calidad formulada con la más Avanzada tecnología en copolímetros vinil-veova 100% con pigmentos y cargas de máxima Calidad para protección de paredes y techos. Colores fabricados con pigmentos resistentes a la luz solar.

PROPIEDADES: Excelente adherencia, blancura, cubrición así como rendimiento y resistencia al frote en húmedo tanto en blanco como en colores.

APLICACIONES: Para decoración de paramentos, interiores como exteriores, de yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. En viviendas, colegios, industrias, etc.

MODO DE EMPLEO: La superficie a pintar debe estar seca, sin manchas, salitre, arena o fisuras. Sobre cola, temple o cal no debe pintarse.

Aplicar una primera mano a rodillo diluyendo con 20% de agua potable. Aplicar siguientes manos con 5-10%.

No pintar por debajo de 5ºC de temperatura. Remover el contenido de envase.
No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO: Liso satinado muy blanco o Color.
DENSIDAD: 1,30 grms/cc
RENDIMIENTO: De 8 a 10 m^2 por Kg.
SECADO: Al tacto 35 min.
REPINTADO: 4-24 horas según humedad.
LIMPIEZA: Con agua.
LAVABILIDAD: Superior a 10.000 dsp. (dobles pasadas).
ALMACENAJE: Un año en envase original cerrado.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Conservar fuera del alcance de los niños.
Usar en lugares bien ventilados.
Durante la pulverización utilizar mascarilla.
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.
En caso de ingestión, consultar al médico y enseñar el envase.
No tirar los residuos por el desagüe ni a corriente fluvial.