

ALCALÁ COLOR, S.L.

Alfonso XI, 22 Bajo

23.260 Alcalá la Real (Jaén)

Tlf. Y Fax.- 953-58 20 08

E-mail.- informacion@alcacolor.com

FICHA TÉCNICA

ALCACRIL PETREA LISA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Revestimiento pétreo liso al agua, mate blanco para exteriores, formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos-estirenados y acrílicos puros, con pigmentos y cargas de máxima solidez a la intemperie.

PROPIEDADES: Buena adherencia, impermeable al agua de lluvia, transpiración del soporte, muy blanco.

APLICACIONES: Para la decoración y protección de fachadas exteriores en general, sobre cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.

MODO DE EMPLEO: La superficie a pintar de yeso o cemento debe estar seco, sin manchas, salitre, arenas o fisuras. Aplicar una primera mano rebajada con un 10-20% de agua potable y una segunda mano con un 5-10% aproximadamente.

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO: Blanco y granulado muy fino.

BLANCURA: Excelente.

ADHERENCIA: Excelente.

DENSIDAD: 1,6 grm/cc

RENDIMIENTO: De 4 a 6m² por Kg. y mano.

SECADO: Al tacto 30 min.

REPINTADO: 4-5 horas.

CUBRICIÓN: Buena.

ALMACENAJE: Un año en envase original cerrado.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Conservar fuera del alcance de los niños.

Durante la pulverización utilizar mascarilla.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

En caso de ingestión, consultar al médico y enseñar el envase.

No tirar los residuos por el desagüe ni a corriente fluvial.