

# ALCALÁ COLOR, S.L.

Alfonso XI, 22 Bajo

23.260 Alcalá la Real (Jaén)

Tlf. Y Fax.- 953-58 20 08

E-mail.- informacion@alcacolor.com

## FICHA TÉCNICA

### ALCACRIL IMPERMEABLE SUPER

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Revestimiento pétreo liso al agua, mate blanco para exteriores, formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos-estirenados y acrílicos puros, con pigmentos y cargas de máxima solidez a la intemperie.

Producto con garantía de 5 años.

**PROPIEDADES:** Buena adherencia, impermeable al agua de lluvia, transpiración del soporte, muy blanco. Producto certificado por GEOCISA (Informe P01/ 01167).

**APLICACIONES:** Para la decoración y protección de fachadas exteriores en general, sobre cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.

Permite obtener acabados de gran dureza y resistencia a la intemperie.

**MODO DE EMPLEO:** La superficie a pintar de yeso o cemento debe estar seco, sin manchas, salitre, arenas o fisuras. Aplicar una primera mano rebajada con un 10-20% de agua y una segunda mano con un 5% aproximadamente.

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C.

#### DATOS TÉCNICOS:

**ACABADO:** Blanco y granulado muy fino.

**BLANCURA:** Excelente.

**ADHERENCIA:** Excelente.

**DENSIDAD:** 1,4 grm/cc

**RENDIMIENTO:** De 8 a 12m<sup>2</sup> por L. y mano.

**SECADO:** Al tacto 30 min.

**REPINTADO:** 4-5 horas.

**CUBRICIÓN:** Muy buena.

**ALMACENAJE:** Un año en envase original cerrado.

#### HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Conservar fuera del alcance de los niños.

Durante la pulverización utilizar mascarilla.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

En caso de ingestión, consultar al médico y enseñar el envase.

No tirar los residuos por el desagüe ni a corriente fluvial.