

# ALCALÁ COLOR, S.L.

Alfonso XI, 22 Bajo

23.260 Alcalá la Real (Jaen)

Tlf. Y Fax.- 953-58 20 08

E-mail.- informacion@alcacolor.com

## FICHA TÉCNICA

### ALCAFIX FIJADOR PENETRANTE

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Imprimación acrílica para fachadas con elevado poder de fijación y penetración. Excelente resistencia al exterior, a las eflorescencias salinas y al cemento húmedo incluso antes de su fraguado.

**PROPIEDADES:** Fácil aplicación. Ideal para unificar y limitar el grado de absorción. Ancla en el soporte y fija sucesivas aplicaciones. Consolida los fondos débiles y pulverulentos. Ofrece resistencia a que las sustancias salinas en el soporte migren hacia la superficie del revestimiento.

**APLICACIONES:** Especialmente indicado para el tratamiento de fondos, sobre todos los materiales utilizados en construcción (yeso, hormigón, revoco, ladrillo, madera etc.)

**MODO DE EMPLEO:**

Sobre superficies nuevas diluir de 2 a 5 partes de agua por 1 de fondo. Aplicar una o dos capas según necesidad.

No pintar con tiempo lluvioso o con temperaturas por debajo de 5° C de temperatura. Remover el contenido de envase.

**DATOS TÉCNICOS:**

**ADHERENCIA:** Excelente.

**DENSIDAD:** 1,09 +/- 0,05 grm/cc a 25°c

**RENDIMIENTO:** De 12 a 16m<sup>2</sup> /Lt (Según soporte).

**SECADO:** Al tacto 2 horas.

**REPINTADO:** 4-5 horas según humedad.

**LIMPIEZA:** Con agua.

**DILUCIÓN:** Con agua.

**ALMACENAJE:** Un año en envase original cerrado.

**HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:**

Conservar fuera del alcance de los niños.

Usar en lugares bien ventilados.

Durante la pulverización utilizar mascarilla.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

En caso de ingestión, consultar al médico y enseñar el envase.

No tirar los residuos por el desagüe ni a corriente fluvial.