

ALCALÁ COLOR, S.L.

Alfonso XI, 22 Bajo

23.260 Alcalá la Real (Jaen)

Tlf. Y Fax.- 953-58 20 08

E-mail.- informacion@alcacolor.com

FICHA TÉCNICA

ALCALATEX CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Látex concentrado a base de copolímeros vinílicos con plastificación interna, sin pegajosidad muy apropiado para la preparación de paredes.

PROPIEDADES: Fácil aplicación. Ideal para unificar la absorción en superficies porosas. Fijador de superficies pulverulentas. Aditivo para reforzar las pinturas.

APLICACIONES: Especialmente indicado para la preparación de paredes y techos que deban ser pintados y para la preparación de superficies porosas como yeso, hormigón, revoco, ladrillo etc Ideal también para aumentar la resistencia y adherencia de pinturas al temple .

MODO DE EMPLEO: Las superficies nuevas a pintar deben estar secas, sin manchas, salitre, y sin polvo. En superficies ya pintadas, además deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas Habiendo rellenado y nivelado anteriormente con plaste. Diluir con agua según necesidad.

No pintar con tiempo lluvioso o con temperaturas por debajo de 5° C de temperatura. Remover el contenido de envase.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO: Liso translúcido satinado/brillo según dilución.

ADHERENCIA: Excelente.

DENSIDAD: 1,09 +/- 0,05 grm/cc a 25°c

RENDIMIENTO: De 12 a 16m²/Lt (Según soporte).

SECADO: Al tacto 2 horas, endurecido a las 6 horas.

REPINTADO: 4-5 horas según humedad.

LIMPIEZA: Con agua.

DILUCIÓN: Con agua.

ALMACENAJE: Un año en envase original cerrado.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Conservar fuera del alcance de los niños.

Usar en lugares bien ventilados.

Durante la pulverización utilizar mascarilla.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

En caso de ingestión, consultar al médico y enseñar el envase.

No tirar los residuos por el desagüe ni a corriente fluvial.