

Tonoslux

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Pintura plástica mate de aspecto sedoso de alta calidad. De uso interior, muy buena lavabilidad, cubrición, adherencia a la pared, rendimiento y resistencia al frote.

APLICACIONES: Pintura apta para decoración de interiores de hogares como salones, comedores, cocina, dormitorios, juveniles, así como colegios, lugares públicos y en general sobre cualquier tipo de superficie fabricada por materiales de construcción en general.

MODO DE EMPLEO: La superficie a pintar debe estar seca, sin manchas, salitre, arena o fisuras. Sobre cola, temple o cal no debe pintarse. En todos los casos, 1ª mano como preparación o fijación, puede ser diluida hasta un 5% - 10% en agua. La segunda mano, transcurrido el tiempo preciso de secado, diluir hasta un 5%. Para colores intensos es posible que se requiera una capa adicional sin diluir. No pintar por debajo de 5°C de temperatura ni por encima de 35°C. El número de manos a realizar será de dos a tres manos en función del color que tenga la superficie, la cual, se quiere repintar. Remover el contenido de envase. No lavar la superficie pintada hasta pasados 28 días. Lavar con agua potable. Una vez usada, guardar en envase original herméticamente cerrado a temperaturas de entre 5°C y 25°C.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADOS: Rojo, púrpura, granate, verde, gris, morado, amarillo, blanco, beige, rosa, marrón, azul, fucsia, naranja, incluyendo diferentes tonalidades a los colores ya mencionados.

DENSIDAD: Comprendida entre 1,20 y 1,40 g/cc.

VISCOSIDAD: Brookfield, 11 a 22 Poises según temperatura y tiempo de almacenamiento.

RENDIMIENTO: De 8 a 12 m² por l.

SECADO: Al tacto 35 min a 25°C.

REPINTADO: 4-24 horas según temperatura y humedad.

LIMPIEZA: Con agua.

LAVABILIDAD: Superior a 5.000 dobles pasadas.

ALMACENAJE: Un año en envase original cerrado.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Conservar fuera del alcance de los niños.

Usar en lugares bien ventilados.

Durante la pulverización utilizar mascarilla.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

En caso de ingestión, consultar al médico y enseñar el envase.

No tirar los residuos por el desguace ni a corriente fluvial.

ALCALÁ COLOR, S.L.

Calle Alfonso XI, 22 Bajo- Polígono industrial Fuente Granada Parcela 7

23.280 Alcalá la Real (Jaén)

Telf. /Fax : 953-58 20 08

E-mail: informacion@alcacolor.com